

Svet dovršenega bivanja



Že več
kot **35** let



**OKNA
VRATA**

V ugledni družbi najboljših



Zadovoljstvo kupcev, poslovnih partnerjev in zaposlenih, proizvodnja visoko kakovostnih, tržno aktualnih izdelkov z razpoznavno identiteto, skrb za kakovost življenja in dela v lokalnem in širšem okolju ...» so vodilo, ki ga zasledujemo in uresničujemo v podjetju Inles d.d.. Odlikuje nas dolgoletna tradicija, ki sega v daljno leto 1948.



Z dvema hčerinskima podjetjema danes zaposlujemo več kot 280 ljudi, imamo več kot 30.000 m² pokritih proizvodnih površin ter smo tako eno največjih podjetij za proizvodnjo stavbnega pohištva na domačem trgu.

Od nekdaj stavimo na kupce, ki si želijo najboljše, zato proizvajamo le najbolj kakovostne tržno aktualne izdelke, ki jih tržimo pod lastnima blagovnimama znamkama INLES in ISARHOLZ.

Široka in raznolika ponudba našega proizvodno prodajnega programa zagotavlja, da lahko izpolnimo vaše želje in vam omogočimo, da pri nakupu izrazite svojo lastno kreativnost.



Inles - svet v malem

Svetovni trgi nam vedno predstavljajo izzive, s katerimi se uspešno soočamo. Več kot 80 % svojih proizvodov prodamo na tujih trgih, zlasti evropskem in tudi trgih Azije, Afrike ter Amerike.

Fleksibilnost in zmožnost prilagajanja specifičnim tehničnim zahtevam, značilnim za posamezne trge, nam omogočata prisotnost na večini svetovnih trgov. Vgradnja Inlesovih izdelkov v zgradbe na mondenih področjih kot so Beverly Hills ter Malibu, opremljanje hotelov ranga zvezdic 5 plus ter vgradnja našega stavbnega pohištva v številne eminentne in druge objekte po svetu dokazuje in potrjuje kakovost in prilagodljivost našega proizvodno-prodajnega programa.

Zagotavljamo, da boste z izdelki iz naše proizvodnje, z našo blagovno znamko dolgoročno zadovoljni in na te zelo ponosni. Vaša naložba bo še dolga leta ohranjala svojo vrednost.



 **ISARHOLZ®**



Prag kakovosti dvigamo v višave

Dolgoletne izkušnje s področja obdelave lesa in ostalih materialov, izkušen kader in nenehno posodabljanje proizvodnih naprav so zagotovilo, da se pri nas proizvajajo vrhunski izdelki.

Dobavljeni materiali, uporabljeni pri izdelavi naših izdelkov, imajo opravljene ustrezne teste in pridobljene certifikate ter so proizvedeni v uglednih evropskih podjetjih.

KONTROLA KAKOVOSTI temelji na predpisih nemškega združenja za kakovost RAL, katerega nosilci smo bili dolga leta. Na lastni testni napravi preizkušamo tudi zrakotesnost in vodotesnost naših proizvodov.

Med prvimi v Evropi smo na naše proizvode namestili CE znak. Ta oznaka potrjuje, da so označeni proizvodi proizvedeni v skladu z evropskimi standardi, da je njihova proizvodnja ustrezno kontrolirana, vsi ti izdelki pa imajo prost pretok po celotnem trgu Evropske unije.



KOTNI SPOJ ČEP – ZAREZA TRADICIJA TRDNOSTI IN TRAJNOSTI

Pri izdelavi lesenih in les-aluminijastih oken uporabljamo tradicionalni kotni spoj čep–zareza, ki zagotavlja večjo mehansko trdnost, stabilnost in dolgo življenjsko dobo v primerjavi z mozničeno vezjo. Zaradi večje lepilne površine in popolnoma lesenega spoja so okvirji bolj odporni na obremenitve, vlago ter naravno raztezanje lesa. Tak način izdelave velja za kakovostnejšo mizarско rešitev, ki združuje vrhunsko funkcionalnost, estetsko dovršenost in trajnost.

TROSLOJNA POVRŠINSKA OBDELAVA Z ELEKTROSTATSKIM LAKIRANJEM PROIZVODOV

Vsi naši leseni proizvodi so zaščiteni s troslojnim premaznim sistemom z ekološkimi vodnimi barvami, ki zagotavljajo visoko obstojnost ter odpornost na vremenske vplive in poškodbe.

INLES z lastno digitalno mešalnico barv poleg ponudbe standardnih barvnih tonov omogoča popolno prilagoditev odtenkov po vaših željah – tudi po vzorcu notranje opreme ali v dvobarvni izvedbi.



INLES KOT PRVI V SLOVENIJI UVEDEL SISTEM "NEVIDNEGA SPOJA" PRI VARJENJU BARVNIH PVC OKEN

Z letom 2025 je INLES uvedel tretjo celovito tehnološko posodobitev proizvodnje plastičnih oken, s katero dviguje kakovost in produktivnost na najvišjo raven.

Ta inovacija omogoča popolnoma skrit spoj kotnih členov, odpravlja potrebo po korekturnih svinčnikih ter zagotavlja vrhunsko kakovost varjenih spojev tesnil.



SUBVENCije EKO SKLADA

Eko sklad redno objavlja javne pozive za nepovratne finančne spodbude za izboljšanje energijske učinkovitosti objektov. Subvencije veljajo za zamenjavo dotrajanih oken z novimi lesenimi ali les/alu okni.

Na Inlesu vam z veseljem nudimo strokovno svetovanje in vso podporo pri pridobivanju subvencij Eko sklada. Pokličite nas v naš razstavno prodajni salon: 01 8377 111 ali nam pošljite sporočilo na info@inles.si.

PAMETNE REŠITVE

Varnost doma se začne pri kakovostnih oknih in vhodnih vratih. Inlesove pametne rešitve združujejo sodoben dizajn, napredne varnostne sisteme in enostavno rokovanje za brezskrbno bivanje. Okna z večtočkovnim zaklepanjem, varnostnimi elementi in kakovostnimi stekli zagotavljajo visoko stopnjo zaščite, vhodna vrata pa navdušujejo z robustno izdelavo ter možnostjo pametnega odpiranja. Zanesljivost, udobje in sodobna tehnologija – vse za varen in prijeten dom.



Lesena okna



LESENA OKNA

Proizvodnja stavbnega pohištva iz lesa ima v našem podjetju dolgoletno tradicijo. Les kot obnovljiv naraven material je že po svoji naravi izredno specifičen material, ki zahteva še prav posebno pozornost in poznavanje. In prav izkušnje in znanje, ki smo ga v vseh teh letih pridobili, so pripomogli k temu, da so naši proizvodi iz lesa eni najbolj cenjenih doma in v tujini. Obdelava profilov ter sestava in obdelava posameznih sklopov poteka na tehnološko dovršenih in sodobnih napravah, ki omogočajo natančno in kakovostno obdelavo za popolno zadovoljstvo imetnikov naših proizvodov.

INO - 92

INO - 80

INO - 92/80

INO - 68



LESENA OKNA 92

$$U_f = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$$

(les iglavcev)

$$U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$$

($U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, Swisspacer Ultimate)



INO-92

Energijsko varčno leseno okno iz naravnega obnovljivega lesa. Debelina profilov 92 mm omogoča visoko konstrukcijsko stabilnost izdelka. Toplotna prehodnost celotnega okna U_w je ob vgradnji standardne zasteklitve s toplotno prehodnostjo $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ter TGI distančnikom $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Proizvod je primeren za vgradnjo v novozgrajene ali obnovljene nizkoenergijske objekte.

ZASTEKLITEV

Vgradnja troslojnega izolativnega stekla debeline od 44 do 57 mm.

Medstekelni distančnik TGI črne ali sive barve.

SILIKON

Barva tesnilne mase je prilagojena barvi površine izdelka.

TESNILO

Trajnoelastični tesnili iz visokokakovostnega materiala TPE (thermo-PVC Elastomer).

LESNE VRSTE

smreka, bor, macesen, meranti in hrast.

TROSLOJNI PREMAZNI SISTEM

za trajnejšo in bolj gladko površino.

ODKAPNI IN ZAŠČITNI ALU PROFILI

Prašno lakirani alu profili v različnih barvah na spodnjem prečniku krila ščitijo izdelek.

Odkapni profil je od okvirja ločen s termo členom - manj toplotnih izgub.

OKOVJE

Visoka stopnja varnosti standardnega okovja nosilnosti 150 kg. Možnost vgradnje skritega okovja.

☐ možna dvobarvna izvedba znotraj - zunaj

☐ opcija - skrito okovje

☐ troslojni premazni sistem

☐ po dolžini nespojen les

☐ RAL montaža

☐ panoramske stene



Slika je simbolična.

LESENA OKNA 80

$$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$$

(les iglavcev)

$$U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$$

($U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI črn)

INO-80

Tržno aktualen, naraven proizvod z dobrimi toplotnimi karakteristikami in standardno vgrajenim termo odkapnikom.

Izdelek je primeren za vgradnjo v novozgrajene ali obnovljene objekte.

Konstruktivsko stabilna vogalna vez, natančna obdelava na novi proizvodni liniji in dovršena površinska obdelava so zagotovilo, da boste z izdelkom zadovoljni.

ZASTEKLITEV

Možnost vgradnje troslojno izolativnega stekla s toplotno prehodnosjo tudi do $U_g = 0,5 \text{ Wm}^2/\text{K}$. Medstekelni distančnik TGI črne barve.

SILIKON

Barva tesnilne mase je prilagojena barvi površine izdelka.

TESNILO

Trajnoelastični tesnili iz visokokakovostnega materiala TPE (thermo-PVC Elastomer).

LESNE VRSTE

smreka, bor, macesen, meranti in hrast.

TROSLOJNI PREMAZNI SISTEM

za trajnejšo in bolj gladko površino.

ODKAPNI IN ZAŠČITNI ALU PROFILI

Prašno lakirani alu profili v različnih barvah na spodnjem prečniku krila ščitijo izdelek. Odkapni profil je od okvirja ločen s termo členom - manj toplotnih izgub.

OKOVJE

Visoka stopnja varnosti standardnega okovja nosilnosti 150 kg. Možnost vgradnje skritega okovja.



konstrukcijsko stabilna vogalna vez na čep in zarezo

☐ možna dvobarvna izvedba znotraj - zunaj

☐ opcija - skrito okovje

☐ les po dolžini ni spojen

☐ troslojni premazni sistem

☐ RAL montaža

☐ panoramske stene



Slika je simbolična.

LESENA

INO-92/80



Leseno okno prilagojeno posebnim zahtevam pri obnovi objektov pod spomeniškim varstvom.

INO-80 Denkmal Classic



Leseno okno klasičnih ravnih oblik z integrirano odkapno letvijo in skritim odvodnjavanjem združuje funkcionalnost, sodobne tehnične rešitve in čist, dovršen videz.

INO-80 Soft A



Leseno okno elegantnih, zaobljenih linij ter gladke površine v vašem prostoru pričarajo občutek ugodja. Toplotna prehodnost celotnega okna je lahko do $0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ustrezno zasteklitvijo. Standardno je vgrajen termo odkapnik.

INO-80 Soft B



Leseno okno mehkih linij z odkapnim profilom prekritim z leseno letvijo, ki tudi zunaj ustvari bolj naraven izgled izdelka.

OKNA 80

INO-80 Denkmal Stil



Masivno okno združuje tradicionalen videz s sodobnimi tehničnimi rešitvami. Z integrirano odkapno letvijo in skritim odvodnjavanjem zagotavlja funkcionalnost in čist, dovršen videz. Primerno je za starejše, tudi spomeniško zaščitene objekte. Z okrasnimi elementi lahko okno še dodatno obogatimo.

INO-80 Stil A



Leseno okno s stilno izoblikovanimi robovi je še eden v paleti lesenih izdelkov, ki s svojevrstnim dizajnom omogoča usklajitev z opremo vašega interierja in eksterierja. Tudi od zunaj popolnoma naraven izgled izdelka.

Slika je simbolična.



LESENA

$$U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

(les iglavcev)

$$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$$

($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI črn)



INO-68

Leseno okno aktualnega klasičnega dizajna iz naravnega obnovljivega materiala, ki v vašem prostoru zagotavlja prijetno klimo in ustvarja naraven, domač občutek bivanja. Površina je obdelana z Inlesovim okolju prijaznim troslojnim premaznim sistemom, ki omogoča trajnejše ter vizualno bolj dovršene izdelke.

Toplotna prehodnost celotnega okna je lahko z ustrezno zasteklitvijo do $U_w 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

SILIKON

Barva tesnilne mase je prilagojena barvi površine izdelka.

TESNILO

Trajnoelastični tesnili iz visokokakovostnega materiala TPE (termo-PVC Elastomer).

V LESNIH VRSTAH

smreke, bora, macesna, merantija in hrasta.
Les po dolžini ni spojen.

ZAŠČITNA ALUMINIJASTA PROFILA

na spodnjem prečniku ščitita izdelek pred zunanjimi vremenskimi vplivi.

TROSLOJNA površinska obdelava

ODKAPNI IN ZAŠČITNI ALU PROFILI

Prašno lakirani alu profili na spodnjem prečniku ščitita izdelek pred zunanjimi vplivi.

OKOVJE

Visoka stopnja varnosti standardnega okovja nosilnosti 150 kg. Možnost vgradnje skritega okovja.

☐ možna dvobarvna izvedba znotraj - zunaj

☐ les po dolžini ni spojen

☐ troslojni premazni sistem

☐ opcija - skrito okovje

☐ panoramske stene

☐ RAL montaža

OKNA 68

INO-68 Denkmal Stil



Masivno okno združuje tradicionalen videz s sodobnimi tehničnimi rešitvami. Z integrirano odkapno letvijo in skritim odvodnjavanjem zagotavlja funkcionalnost in čist, dovršen videz. Primerno je za starejše, tudi spomeniško zaščitene objekte. Z okrasnimi elementi lahko okno še dodatno obogatimo.

INO-68 Stil A



Leseno okno s stilno izoblikovanimi robovi je še eden v paleti lesenih izdelkov, ki s svojevrstnim dizajnom omogoča uskladitev z opremo vašega interierja in eksterierja.

INO-68 Denkmal Classic



Leseno okno klasičnih ravnih oblik z integrirano odkapno letvijo in skritim odvodnjavanjem združuje funkcionalnost, sodobne tehnične rešitve in čist, dovršen videz.




PANORAMSKE STENE


Z vgradnjo panoramskih sten boste vaš notranji ambient povezali z zunanjo okolico vašega objekta. Večje steklene površine vam nudijo več naravne svetlobe v vašem domu in s tem prijetnejše ter bolj kakovostno bivanje. So idealna izbira za vse, ki želite večjo prehodnost objekta in boljši izkoristek prostora.

V Inlesu imamo na razpolago različne sisteme panoramskih sten, ki jih izdelamo iz različnih materialov.

Dvižno drsne stene (18)



Nagibno drsne stene (14)



- Legenda
- * Les
 - * Les/ aluminij
 - * Pvc CT70
 - (*) Pvc/aluminij CT70 Top Alu
 - * Pvc Living Slide
 - (*) Pvc/aluminij Living Slide Top Alu
 - * Aluminij


Slika je simbolična



Slika je simbolična




Zložljivo zgibne stene in polkna



- Legenda
- * Les (68, 80)
 - * Les/ aluminij
 - Aluminij - po povpraševanju

POSEBNE OBLIKE



Drsna stena
s poševnimi krili



okroglo
okno



drsna stena -
ločne oblike z ločno krivljenim steklom



ločno okno



stilna okna z okrasnimi dodatki



dvižno drsna vrata
z zapiranjem pod kotom



trikotno okno

PROFILI

- ❑ Leseni profili okvirja in krila debeline 92, 80 ali 68 mm ustrezajo konstrukcijskim zahtevam standarda DIN 68121.
- ❑ Profili so zlepljeni iz treh ali več slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in po EN 14257 in po dolžini niso spojeni.
- ❑ Vse vogalne vezi lesenih oken so na čep in zarezo, ki je najtrdnjše vez za okvirne elemente.
- ❑ Okvirni elementi okvirja in krila so zlepljeni pred površinsko obdelavo. Premazno sredstvo zatesni vogalni spoj in prepreči vstop vode v vez ter tako preprečuje poškodbe povezane s tem.



LES

- ❑ Na izbiro so lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.
- ❑ Uporabljen les ustreza RAL kakovostnim zahtevam po DIN 68360.
- ❑ Vlažnost lesa je kontrolirana in znaša $13 \pm 2\%$.
- ❑ Les je skladiščen v prostorih z regulirano zračno vlažnostjo, kar preprečuje pikanje in ostale napake povezane z neustrezno vlažnostjo lesa.

OKOVJE

- ❑ Vgrajujemo okovje ROTO NX srebrne barve s pokrivalnimi kapicami v barvi, prilagojeni površini izdelka.
- ❑ Certificirana nosilnost standardno vgrajenega okovja je 150 kg.
- ❑ Nekatera okna imajo pridobljen certifikat za varnostno stopnjo RC2.
- ❑ V ponudbi imamo tudi skrito okovje in okovje za različne sisteme odpiranja- vrtljivo, nagibno, drsno, ventus, ...



ODKAPNI IN ZAŠČITNI ALU PROFILI

- ❑ Prašno lakirani alu profili.
- ❑ Oblika in barva je prilagojena dizajnu izdelka.
- ❑ Vgradnja toplotno izolativnega odkapnega profila s termo členom za prekinitev toplotnega mostu.

ZASTEKLITEV

- ❑ Na voljo je široka paleta toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel.
- ❑ Stekla so zatesnjena s trajno elastično tesnilno maso, ki je barvno usklajena s površino izdelka.
- ❑ Medstekelni distančnik iz umetne mase (TGI) ali nerjaveče pločevine še izboljša toplotne karakteristike izdelka.



POVRŠINSKA OBDELAVA

Glavni vpliv na trajnost, obstojnost ter vizualni izgled lesenih izdelkov ima površinska obdelava izdelkov z zaščitnimi in premaznimi sredstvi, ki so okolju prijazni. Na Inlesu smo temu posvetili še posebno pozornost in smo ponosni na robotizirano elektrostatsko končno lakiranje proizvodov iz lesa. V naši široki paleti barvnih odtenkov smo prepričani, da boste lahko našli nianso po svojem okusu.

TROSLOJNI PREMAZNI SISTEM

- ☐ S temeljnim premaznim sredstvom les zaščitimo pred glivami in insekti ter izenačimo barvne razlike v lesu.
- ☐ Z vmesnim nanosom zapremo lesne pore ter pridobimo enakomerno gladkost površine.
- ☐ S končnim robotiziranim elektrostatskim lakiranjem dosežemo enakomeren nanos premaznega filma po celotni površini izdelka in s tem trajnejše ter vizualno bolj dovršene izdelke.



CE ZNAK

Med prvimi proizvajalci stavbnega pohištva v Evropi smo začeli naša lesena okna označevati s CE oznako. Oznaka potrjuje, da so izdelki proizvedeni v skladu z evropskimi standardi, da je njihova proizvodnja ustrezno kontrolirana, vsi ti izdelki pa imajo prost pretok po celotnem trgu Evropske unije.





LES/ ALUMINIJ OKNA

Lesena okna z oblogo iz aluminija so bila prav gotovo eno največjih revolucij v proizvodnji zunanjega stavbnega pohištva. S tovrstnimi proizvodi lahko v enem samem izdelku združimo vse pozitivne karakteristike dveh popolnoma različnih materialov - lesa in aluminija.

Les kot obnovljiv naraven material vnaša v vaš dom pridih domačnosti ter poskrbi za ugodno bivalno klimo v vašem domu. Obloga iz obstojnega aluminija na zunanji strani ščiti les pred vremenskimi vplivi kot so dež, sonce, mehanske poškodbe ter tako podaljša življenjsko dobo celotnega izdelka.

Vse naštetе karakteristike izdelkov iz les/aluminija, kljub nekoliko višji ceni, prav gotovo prevesijo tehtnico v korist odločitve o nakupu tovrstnih proizvodov.

INO - HA80
INO - HA80 VISION

Slika je simbolična.



Les/ aluminij okna
INO-HA 80 MM



Poravnana izvedba zunaj in znotraj,
modern dizajn ...

Les/ aluminij okna
INO-HA 80 MM



... in vizualna dovršenost,
z izvedbo brez zasteklitvene letvice.

LES/ ALUMINIJ

$$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$$

(les iglavcev)

$$U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$$

($U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI črn)



INO-HA80-MM

Obojestransko poravnano okno. Na zunanji strani je aluminij obloga krila poravnana z oblogo okvirja. Na notranji strani je poravnani les okvirja s krilom. Okno odlikuje modern dizajn in vizualna dovršenost, ki ga poudarja izvedba brez zasteklitvene letvice.

ZASTEKLITEV

Standardno vgradnja troslojno izolativnega stekla, z vgrajenim medstekelnim distančnikom TGI črne barve, z $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ in debelino 52 mm.

LESNE VRSTE

smreka, macesen, hrast in meranti.
Les po dolžini ni spojen.

OKOVJE

Standardno vgrajeno skrito okovje.

ALU OBLOGE

Na voljo je široka paleta barv aluminijastih oblog po RAL barvni karti, imitacij lesnih dekorjev ter barv s kovinskim izgledom.



☐ prašno lakirane alu površine

☐ skrito okovje


☐ les po dolžini ni spojen

☐ RAL montaža

☐ vidno ali skrito odvodnjavanje

☐ vgradnja prezračevalnih elementov

OKNA 80



INO-HA80-ML

Obojestransko poravnano okno. Na zunanji strani je aluminij obloga krila poravnana z oblogo okvirja. Na notranji strani je poravnan les okvirja s krilom.

ZASTEKLITEV

Standardno vgradnja troslojno izolativnega stekla, z vgrajenim medstekelnim distančnikom TGI črne barve, z Ug 0,5 W/m²K.


TESNILO

troje visokoelastičnih tesnil-dobra zvočna izolativnost.

OKOVJE

Standardno vgrajeno skrito okovje.

Okna INO-HA80-MM in INO-HA80-ML priporočamo v kombinaciji z obojestransko poravnanimi lesenimi ali les/aluminij vrati Trend 80.



INO-HA80-F

Okno, ki ima na zunanji strani aluminij oblogo krila poravnano z oblogo okvirja.

ZASTEKLITEV

Standardno vgradnja troslojno izolativnega stekla, z vgrajenim medstekelnim distančnikom TGI črne barve, z Ug 0,5 W/m²K.

SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

OKOVJE

Visoka stopnja varnosti standardnega okovja nosilnosti 150 kg.

☐ dvobarvna izvedba znotraj - zunaj

☐ varjeni spoji aluminij okvirjev

☐ panoramske stene

☐ opcija - skrito okovje

☐ nizkoenergijski proizvod

☐ vgradnja trislojne zasteklitve

LES/ALUMINIJ

Vision sistem ponuja številne prednosti, zlasti v sodobni arhitekturi in gradbeništvu.

INO-HA80-V

Velike steklene površine

Vision sistem omogoča vgradnjo velikih steklenih površin z minimalnim deležem okvirja. To omogoča maksimalen izkoristek naravne svetlobe in ustvarja občutek odprtosti ter povezanosti z zunanjim svetom. Poleg tega večje steklene površine prispevajo k izboljšanemu potencialu za energetske prihranke, saj nudijo boljšo toplotno izolacijo.

Minimalen okvir

Kljub velikim steklenim površinam sistem zagotavlja minimalno robno obrobo okvirja in s tem povezano zasteklitev, kar prispeva k elegantnemu in modernemu videzu. Hkrati takšna zasnova omogoča visoko statično nosilnost.

ESG varnostno steklo

Standardno je vgrajeno troslojno steklo, pri čemer je zunanje in notranje steklo kaljeno (ESG), kar poveča varnost oken. ESG steklo je bolj odporno na mehanske vplive, kot so udarci ali trki, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe.



Sodoben dizajn

S tankimi okvirji in velikimi steklenimi površinami Vision sistem sledi najnovejšim trendom v arhitekturi. Idealen je za sodobne stavbe. Sodoben dizajn prispeva k estetskemu izboljšanju in ohranjanju vrednosti stavbe.

Enostavna zamenjava stekla

Kljub minimalnemu okvirju je sistem zasnovan tako, da omogoča enostavno zamenjavo stekla. To ponuja znatne prihranke v primerjavi z drugimi sistemi, saj je menjava stekla hitra in preprosta.

Povečana varnost

Poleg estetskih in funkcionalnih prednosti Vision sistem z ESG steklom zagotavlja povečano varnost. ESG steklo je robustnejše in bolj odporno proti lomljenju kot navadno steklo, kar povečuje odpornost proti vlomom in zmanjšuje tveganje za poškodbe zaradi razbitin stekla.

Energijska učinkovitost

Velike steklene površine v kombinaciji z ESG steklom prispevajo k boljši izolaciji in s tem k večjemu potencialu za energetske prihranke. To je še posebej pomembno v času, ko je potrebno znižati stroške ogrevanja in hlajenja.



OKNA 80 VISION

Ključna prednost sistema Vision je možnost zasteklitve določenih dimenzij in izvedb neposredno v tovarni. Običajno se zasteklitev takih elementov izvede šele na kraju samem.

Zasteklitev v tovarni predstavlja veliko prednost, ker zmanjšuje stroške montaže in izboljšuje kakovost, saj so delovni pogoji v tovarni bistveno boljši kot na gradbišču (npr. kakovost silikonskega tesnjenja).

Vision sistem je idealna izbira za uporabo kot fiksni element v kombinaciji z okni in balkonskimi vrati. Prav tako je odlična za uporabo kot fiksni element v dvizno-drsnih vratih in vhodnih vratih.



Fiksna zasteklitev
(08 HA80-V)



Fiksna zasteklitev
(08/08 HA80-V)



Fiksna zasteklitev
(08-08 HA80-V)




Okno s fiksno
zasteklitvijo
(01-08 HA80-V)



Balkonska vrata
s fiksno zasteklitvijo
(11-08 HA80-V)



Drsna stena
(18 HA80F-V)



Vhodna vrata s stransko
svetlobo
(HTA-08 HA80-V)



LES/ ALUMINIJ

INO-HA80




Obloga iz aluminija je na les pritrjena s sponkami iz umetne mase, ki preprečujejo direkten stik aluminija in lesa in omogočajo kroženje zraka in odvod vlage v vmesnem prostoru.

INO-HA80-S



Les/aluminij okno z elegantnimi, zaobljenimi, SOFT linijami v vašem ambientu pričara občutek udobja.

ISO-HA 80



Okno **ISO-HA80** z vstavljenjo sredico iz izolativne PUR pene v okviru in krilu okna.

$$U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K} \quad (\text{les iglavcev})$$


$$U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K} \quad (U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K, TGI})$$



Toplotna prehodnost profila je $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$. Toplotna prehodnost celotnega okna je lahko z ustrezno zasteklitvijo ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) do $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$.

OKNA 80

INO-HA80-B



Troje tesnil zagotavlja tudi odlično zvočno izolativnost še posebej ob uporabi posebnih stekel z zvočno izolativnostjo tudi do R_w 45 dB.

Slika je simbolična.




LESENI PROFILI

- ❑ Leseni profili okvirja in krila debeline 80 mm ustrezajo konstrukcijskim zahtevam standarda DIN 68121.
- ❑ Profili so zlepljeni iz treh ali več slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in po EN 14257 in po dolžini niso spojeni.
- ❑ Vse vogalne vezi lesenih okvirjev so spojene na čep in zarezo, ki je najtrdnjša vez za okvirne elemente.
- ❑ Na izbiro so lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.
- ❑ Uporabljen les ustreza RAL kakovostnim zahtevam po DIN 68360.
- ❑ Vlažnost lesa je kontrolirana.



OBLOGE IZ ALUMINIJA

- ❑ Na razpolago imamo različne dizajne aluminij oblog.
- ❑ Obloge iz aluminija so na spojih mehansko spojene, lahko pa so tudi varjene.
- ❑ Obloge so na les pritrjene s sponkami iz umetne mase in omogočajo kroženje zraka med lesenim profilom in aluminijem ter preprečujejo zadrževanje vlage v vmesnih prostorih.



OKOVJE

- ❑ Vgrajujemo okovje ROTO NX srebrne barve z visoko stopnjo osnovne varnosti.
- ❑ Certificirana nosilnost standardno vgrajenega okovja je 150 kg.
- ❑ V ponudbi imamo tudi skrito okovje in okovje za različne sisteme odpiranja- vrtljivo, nagibno, drsno, ventus, ...



ZASTEKLITEV

- ❑ Na voljo je široka paleta toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel
- ❑ Steklo je z oblogo iz aluminija zatesnjeno z visoko elastičnim tesnilom ter tesnilno maso.
- ❑ Medstekelni distančnik iz umetne mase (TGI) ali nerjaveče pločevine še izboljša toplotne karakteristike izdelka.

CE ZNAK

Med prvimi proizvajalci stavbnega pohištva v Evropi smo začeli naša les/aluminij okna označevati s CE oznako. Oznaka potrjuje, da so izdelki proizvedeni v skladu z evropskimi standardi, da je njihova proizvodnja ustrezno kontrolirana, vsi ti izdelki pa imajo prost pretok po celotnem trgu Evropske unije.



POVRŠINSKA OBDELAVA

- ☐ Glavni vpliv na obstojnost ter vizualni izgled lesenih izdelkov ima kakovostna površinska obdelava izdelkov z zaščitnimi in premaznimi sredstvi. Na Inlesu smo temu posvetili še posebno pozornost in smo ponosni, da smo imeli prvi v Sloveniji robotizirano elektrostatsko končno lakiranje naših proizvodov iz lesa.
- ☐ Obloge iz aluminija so prašno lakirane, kar je ekološko prijaznejše in zagotavlja odlično kakovost ter obstojnost obarvane površine.
- ☐ V našo barvno paletto smo za les aluminij okna dodali še dodaten izbor premazov za les, ki so strukturno dodelani za notranjo uporabo in omogočajo še bolj gladko površino in edinstven izgled izdelka.



Slika je simbolična.





Brezčasen dizajn.

PVC OKNA

Proizvodnja stavbnega pohištva iz PVC-ja v našem podjetju poteka že od leta 1996. Že od vsega začetka sodelujemo z renomiranim dobaviteljem PVC profilov podjetjem Schüco iz Nemčije.

Avtomatizirana in tehnološko izpopolnjena proizvodnja zagotavlja kakovostno obdelavo in vrhunske izdelke.

INLES je doslej prvi in edini proizvajalec v Sloveniji, ki uvaja sistem "nevidni spoj" pri varjenju barvnih oken, kar pomeni povsem neviden spoj kotnih členov. Nova metoda prav tako zagotavlja optimalno kakovost varjenih spojev tesnil v vseh kotih oken. Estetika in trajnost sta tako zagotovljeni.

LIVING CT70

Slika je simbolična.



PVC OKNA 82

Sistem Living

LivIng MD



V izvedbi 82 mm, klasičnih ravnih oblik, s tremi tesnili (bela ali folirana).

LivIng AS



V izvedbi 82 mm, klasičnih ravnih oblik, z dvema tesniloma (bela ali folirana).

Sistem Living pvc/aluminij

LivIng MD Top Alu



Klasične ravne linije aluminijaste obloge so popolnoma prilagojene obliki profila.

LivIng AS Top Alu



Z oblogo iz aluminija lahko enostavno prilagodite barvo površine zunanjemu ovoju stavbe.

PVC OKNA 70

SCHÜCO

Sistem CT70

CT70 AS Classic



Klasične ravne linije. Opcija Design zasteklitevna letvica.

CT70 AS Rondo



Dizajn mehkih in zaobljenih linij. Opcija Design zasteklitevna letvica - glej na sliki zgoraj.

Sistem CT70 pvc/aluminij

CT70 AS Classic Top Alu



CLASSIC - Klasične ravne linije aluminijaste obloge so popolnoma prilagojene obliki profila. Opcija Design zasteklitevna letvica.



DRSNE STENE

LivIngSlide - PVC dvižno drsna vrata zagotavlja maksimalno bivalno udobje in čudovit razgled.

SCHÜCO



Poleg standardne izvedbe nudimo:

- opcija z 0- pragom
- opcija z ožjimi krili 72/72 Panorama
- opcija z ožjimi krili 72/72 Panorama in 0- pragom

LivIngSlide

- odlična toplotna prehodnost
- odlične toplotne karakteristike profila $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- visoka nosilnost vgrajenega krila
- globina okvirja 194 mm
- izboljššan sistem tesnenja s tesnili iz EPDM gume
- s termo členi predeljen pohodni prag - preprečen toplotni most
- izvedba z 0 pragom: pohodni prag je poravnan z višino tal - brez ovir pri prehodu

Zunanjo površino izdelka lahko še dodatno zaščitite z oblogo iz aluminija (TA). Na voljo v široki paleti barv po RAL barvni karti, v imitacijah lesnih dekorjev ter v barvah s kovinskim izgledom.





Living Top Alu / CT70 Top Alu

Okenski sistem se ponaša z UV obstojnimi površinami in kakovostnimi materiali, ki so poleg naše tehnološke izpopolnjene proizvodnje garancija, da boste z našimi proizvodi zadovoljni.


Spajanje aluminijastih oblog



spoj pod
kotom 45°
standardna
izvedba

SISTEM Living - 82 NIZKOENERGIJSKO

- 7 komorni profili z jeklenimi ojačitvami so skladni s standardom DIN EN ISO 1163-1: PVC-U, EDLP, 082-50-T28.
- Debelina okvirja in krila je 82 mm, dizajn: klasičen.
- Izvedba **Living MD** ($U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna je z ustrezno zasteklitvijo ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) in TGI medstekelnim distančnikom $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Izvedba **Living AS** ($U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$). Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna je z ustrezno zasteklitvijo ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) in TGI medstekelnim distančnikom $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Living MD




SISTEM CT70

- 5 komorni PVC profili so skladni s standardom DIN EN ISO 1163: PVC-U, EDLP, 078-25-28.
- Debelina okvirja in krila je 70 mm. Dva različna dizajna: Classic in Rondo.
- Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna z ustrezno zasteklitvijo, U_w je tudi do $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$.

OJAČITVENI PROFILI Living / Corona

- Jekleni ojačitveni profili okvirja in krila so protikorozijsko zaščiteni in v PVC profil privijačeni z nerjavečimi vijaki (sistem Living).



V fuga - samo pri belih oknih

OKOVJE

- Vgrajujemo okovje ROTO NX visoke osnovne varnosti.
- Certificirana nosilnost standardno vgrajenega okovja je 130 kg.
- Imamo pridobljen certifikat za varnostno stopnjo RC2.
- V ponudbi imamo tudi skrito okovje in okovje za različne sisteme odpiranja: vrtljivo, nagibno, drsno, ventus, ...

ZASTEKLITEV

- Na razpolago imamo široko paleto toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel (stran 42, 43).
- Medstekelni distančnik iz umetne mase (TGI) ali nerjaveče pločevine še izboljša toplotne karakteristike izdelka.



EKSKLUZIVNA OBLIKOVNA IN TEHNIČNA INOVACIJA

- ☐ Poleg tehnološke naprednosti je doslej INLES prvi in trenutno edini proizvajalec v Sloveniji, ki je uvedel sistem "nevidnega spoja" pri varjenju barvnih PVC oken. Ta tehnologija omogoča povsem neviden spoj kotnih členov.
- ☐ Nova metoda zagotavlja tudi optimalno kakovost varjenih spojev tesnil v vseh kotih oken.





POVRŠINSKA OBDELAVA

- ☐ Široka paleta aktualnih standardnih in Ral barv ter dekorjev.
- ☐ Posebne folije s kovinskim in metalnim izgledom.
- ☐ Možnost dvobarvih izvedb znotraj - zunaj.

OBLOGE IZ ALUMINIJA

- ☐ Zunanjo površino izdelka lahko še dodatno zaščitite z oblogo iz aluminija.
- ☐ Dizajn aluminij obloge je prilagojen obliki profila.
- ☐ Z oblogo iz aluminija lahko enostavno prilagodite barvo površine zunanjemu ovoju stavbe.
- ☐ Obloge iz aluminija so prašno lakirane, kar je ekološko prijaznejše in zagotavlja odlično kakovost ter obstojnost obarvane površine.
- ☐ Na voljo vam je široka paleta barv po RAL barvni karti, imitacij lesnih dekorjev ter barv s kovinskim izgledom.



Barve aluminijastih oblog za pvc/ aluminij okna Top Alu.



POLOLIVE

- ☐ Velika izbira pololiv.

Aluminijasta okna



ALUMINIJASTA OKNA

Odlična obstojnost materiala, lahka in stabilna konstrukcija ter dovršena površinska obdelava so le ene izmed glavnih prednosti oken iz aluminija. Ozek in stabilen profil okvirja in krila omogoča veliko svetlobe v vašem prostoru.

AWS 75.SI+
ASE 80.HI



ALUMINIJ OKNA 75

$$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$$

($U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI črn)



TREND
Na zunanji strani
poravnano
krilo z okvirjem.

SCHÜCO

AWS 75.SI+

Profili iz aluminija debeline 75 mm z dodatno toplotno izolativno peno zagotavljajo statično stabilnost, visoko varnost in odlično toplotno izolacijo.

Ozek in stabilen profil okvirja in krila omogoča veliko svetlobe v vašem prostoru.

Zunanja in notranja stran aluminija sta s termo členom predeljena, kar preprečuje prehod mraza in hrupa.

ZASTEKLITEV

Možnost vgradnje dvo ali troslojnih izolativnih stekel.

TESNILA

Zasteklitvena tesnila v črni barvi so iz visokokakovostnih in vremensko odpornih materialov. Izolativno srednje tesnilo.

TOPLOTNO IZOLATIVNA PENA.

OKOVJE

serijsko vgrajeno skrito okovje SCHÜCO.

ASE 80.HI- aluminijasta dvižno drsna vrata.

Toplotna prehodnost drsni vrat, dim. 4500x 2385 mm, je ob vgradnji zasteklitve $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ in medstekelnim distančnikom Swisspacer $U_w=0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$.



- ☐ možna dvobarvna izvedba znotraj - zunaj
- ☐ vgradnja troslojne zasteklitve
- ☐ barve po RAL barvni karti
- ☐ RAL montaža izdelkov
- ☐ imitacije lesa na aluminiju
- ☐ vgradnja prezračevalnih elementov

RAL MONTAŽA

Inles ima že od leta 1996 v svoji ponudbi tudi RAL montažo svojih izdelkov. Za ustrezno izvajanje le te sodelujemo z ustreznimi inštitucijami in podjetji, pri katerih smo pridobili ustrezne certifikate in preko katerih naše ekipe za montažo tudi redno šolamo. Za vgradnjo uporabljamo le najkakovostnejše proizvode, ki so edini primerni za ta način vgradnje in lahko kot taki, trajno služijo svojemu namenu.

RAL montaža je s strani EKOSKLADA RS predpisana, v kolikor želite kandidirati za nepovratna finančna sredstva oziroma ugodnejše kreditiranje.

- [] montaža brez uporabe PU pene
- [] uporaba le enega traku za tri nivoje
- [] 100% izraba, brez odpadkov
- [] trinivojski način vgradnje po RAL-u
- [] preprečitev toplotnih mostov
- [] velik prihranek pri energiji objekta
- [] enostavna in hitra vgradnja



Zunaj
neprepusten za
močen dež in hlad



V sredini nudi
kakovostno
toplotno izolacijo




Znotraj
neprepusten za
vlago in zrak



PREGLEDNICA KOEFICIENTOV



LESENA OKNA



Tip stekla s toplotno prehodnostjo stekla U_g (W/m ² K)	Sestava stekla	Deb. (mm)	Zvočna izolati- vnost stekla (Rw dB)	Energijska prepustnost g (%)	INO-92	INO-80 INO-92/80	INO-80 Soft A INO-80 Soft B	INO-80 Denkmal Classic INO-80 Denkmal Stil INO-80 Stil A	INO-68
					U_i (W/m ² K)				
					$U_i = 0,98$	$U_i = 1,2$	$U_i = 1,2$	$U_i = 1,2$	$U_i = 1,5$
Dvoslojna toplotno izolativna stekla					U_w (W/m ² K)				
					TGI	TGI	TGI	TGI	TGI
UNITOP 1.1	4/16/4 Argon	24	32	65		1,2	1,2	1,2	1,3
UNITOP 1.0 ONE	4/16/4 Argon One	24	32	52		1,2	1,2	1,2	1,3
Troslojna toplotno izolativno stekla					U_w (W/m ² K)				
					TGI	TGI	TGI	TGI	TGI
UNITOP 0,5	4-/18/4/18/4 Argon	48	34	53	0,75				
UNITOP 0,5	4-/16/4/16/4 Argon ONE	44	34	37	0,75	0,83	0,83	0,83	
UNITOP 0,6	4-/14/4/14/4 Argon	40	32	53	0,82	0,89	0,89	0,89	
UNITOP 0,7	4-/10/4/12/4 Argon One	34	32	37		0,96	0,96	0,96	1,1
UNITOP 0,7	4-/12/4/12/4 Argon	36	32	53	0,88	0,96	0,96	0,96	1,1
Toplotno in zvočno izolativna stekla					U_w (W/m ² K)				
					TGI	TGI	TGI	TGI	TGI
UNIPHON 38/36 0,7	6-/12/4/12/4 Argon	38	36	52	0,88	0,96	0,96	0,96	
UNIPHON 46/39 0,6	6-/16/4/16/4 Argon	46	39	52	0,88				
Varnostna stekla					U_w (W/m ² K)				
					TGI	TGI	TGI	TGI	TGI
UNISAFE P4A (A3 besch.) 0,7	A3-/12/4/12/4 Argon	42	37	48	0,88	0,96	0,96	0,96	

- Toplotna in zvočna izolativnost je pri oknih odvisna od velikosti in izvedbe.
- Koeficienti toplotne prehodnosti U_w (W/m²K) so izračunani za enokrilna okna dimenzije 1230 x 1480 mm.
- Pri lesenih in les/aluminij oknih je upoštevan les iglavcev (smreka, bor, macesen)

TOPLITNE PREHODNOSTI OKEN U_w

LES/ALUMINIJ OKNA					PVC in PVC/ALUMINIJ OKNA			ALUMINIJASTA OKNA
								
INO-68 Denkmal Classic INO-68 Denkmal Stil INO-68 Stil A	ISO-HA 80	INO-HA80	INO-HA80 MM INO-HA80 ML	INO-HA80 B INO-HA80 S INO-HA80 F	Living MD Living MD- Top Alu	Living AS Living AS- Top Alu	CT70 AS Classic CT70 AS Rondo CT70 AS Classic TA	AWS 75.SI+

Koeficient toplotne prehodnosti okvirja izračunan po EN ISO 10077-2

$U_f = 1,5$	$U_f = 0,92$	$U_f = 1,2$	$U_f = 1,2$	$U_f = 1,2$	$U_f = 1,0$	$U_f = 1,1$	$U_f = 1,3$	$U_f = 1,3$
-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna izračunan po EN ISO 10077-1

TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI
1,3					1,2	1,2	1,3	1,3
1,3					1,1	1,1	1,2	1,2

Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna izračunan po EN ISO 10077-1

TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI
	0,74	0,83	0,84	0,83	0,76	0,79		0,85
	0,74	0,83	0,84	0,83	0,76	0,79		0,85
	0,81	0,90	0,91	0,90	0,82	0,86	0,92	0,92
1,1					0,89	0,92	0,99	0,99
1,1					0,89	0,92	0,99	0,99

Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna izračunan po EN ISO 10077-1

TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI
					0,89	0,92	0,99	0,99
	0,81	0,90	0,91	0,90	0,82	0,86		0,92

Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna izračunan po EN ISO 10077-1

TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI	TGI
	0,87	0,97	0,97	0,97	0,89	0,92		0,99

Legenda:

U_f Koeficient toplotne prehodnosti okenskega profila (W/m^2K)

U_w Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna izračunan po EN ISO 10077-1

TGI Medstekelni distančnik iz umetne mase

Vhodna vrata iz aluminija



VHODNA VRATA IZ ALUMINIJA

Vhodna vrata iz aluminija sodijo med aktualne izdelke zunanjega stavbnega pohištva. Sodobna tehnologija zagotavlja kakovostno obdelavo elementov iz aluminija in omogoča skoraj neomejene možnosti različnih dizajnov in oblik.

Odlična obstojnost materiala, lahka in stabilna konstrukcija ter dovršena površinska obdelava so le ene izmed glavnih prednosti, ki poleg sodobnega dizajna naših vhodnih vrat, govorijo v prid nakupa tovrstnih izdelkov.

SCHÜCO

Serije
TREND, DELUXE, MODERN,
AT 100 **NEW FOREST**, REFINED,
CLASSIC



VHODNA VRATA

TREND,
DELUXE,
MODERN,
CLASSIC



AT 265A
dekor Beton dunkel



AD 843A



AT 100/AST 100A, dekor Altholz (Stadelholz-1N)



AD 801A/AST 100A



AT 100A/AST 100A



AT 943



AT 894
dekor Altholz (Stadelholz-1N)



AT 801B
dekor Concrete Beton optik



AD 801B
dekor Altholz (Stadelholz-1N)



AM 134B



AC 207



AC 191/AST 191

IZ ALUMINIJA

NEW FOREST

Aluminijasta vhodna vrata z leseno furnirano ploščo so izdelana v sistemu ADS 95 AK.SI z obojestransko prekrivno izvedbo krila. Zunanja stran krila je obložena s furnirjem, ki vratom daje toplino in naraven videz lesa ter poudari edinstveno strukturo vsakih vrat. Vrata so na voljo v petih različnih furnirja.



AT 100 **New Forest**
MONDSEE



AT 100 **New Forest**
TRAUNSEE



AT 100 **New Forest**
WOLFGANGSEE



AT 100/AST 100A **New Forest**
ALTAUSSEE



AT 100 **New Forest**
ATTERSEE



Triumph

REFINED

Vhodna vrata so izdelana v sistemu ADS 95AK.SI, v obojestransko prekrivni izvedbi krila. Na zunanji strani krila so pritrjene aluminijaste letve, ki ustvarjajo privlačen 3D videz vrat. Letve so na voljo v sedmih lesnih dekorjih.

Vrata so na voljo tudi v izvedbi les/ aluminij v sistemu HAH 80/78.



Canary/AST 100A



Levent

SCHÜCO

SISTEM ADS.SI

- ❑ Profil okvirja iz aluminija debeline 75 ali 95 mm ravnih ali zaobljenih linij. Profil krila iz aluminija je debeline 85 mm in 75 mm.
- ❑ Na sredini profilov za okvir in krilo je termo člen, ki izboljša toplotne karakteristike profila.
- ❑ Polnila iz trde PUR pene oblečene v aluminij z dobrimi toplotno izolativnimi karakteristikami.
- ❑ Pri izvedbah z obojestransko prekritim krilom brez stekelnega izreza se pri dimenziji polnila 1230 x 2180mm dosega toplotna prehodnost vrat $U_d = 0,81$ W/m²K.




OKOVJE

- ❑ Kakovostna in praktična nasadila.
- ❑ Standardno vgrajena 5-kratna zapora krila.
- ❑ Razne opcije odpiranja- odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

ZASTEKLITEV

- ❑ Na izbiro imamo široko paleto toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel.
- ❑ Velika izbira ornamentev in vitražev tudi po vaših željah.
- ❑ Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...



POVRŠINSKA OBDELAVA

- ❑ Prašno lakiranje površin je ekološko prijaznejše in zagotavlja odlično kakovost ter obstojnost obarvane površine.
- ❑ Široka paleta aktualnih standardnih barv.
- ❑ Širok izbor strukturnih ali gladkih barvnih površin aluminija, barve po Ral barvni karti ter imitacije lesnih dekorjev.



POGLED OD ZUNAJ



POGLED OD ZNOTRAJ

ENOSTAVNA UPORABA



Odpiranje na prstni odtis
s čitalcem DLine



Prijemalo SG 124
s čitalcem dLine



Smart unilock
tipkovnica



Prijemalo z Led-osvetlitvijo,
z zaščito pred praskami
in aplikacijo iz nerjaveče pločevine

Lesena in les/ aluminij vhodna vrata



LESENA & LES/ALUMINIJ VRATA

Vhodna vrata so prvi stik obiskovalcev z vašim domom in prepričani smo, da res drži že tolikokrat slišano »vrata so ogledalo našega doma«. S širokim izborom različnih modelov vhodnih vrat, dovršenim dizajnom, kakovostno izdelavo ter široko paleto različnih barv, stekel in ostalih dodatkov smo poskrbeli, da boste na vaš vhod lahko resnično ponosni.

Serije
**TREND ALPHA, TREND,
DELUXE, MODERN**
LESENA IN LES/ALU VHODNA VRATA

Serije
**ALPINE ALTHOLZ, TREND RUSTICO,
TREND LINE, TREND HBF,
TREND NOVO, KLASSICO ETA,
KLASSICO, ANTICO, RUSTICO,
NEOKLASSICO**
PASSIV & NIEDRIGENERGIE
LESENA VHODNA VRATA

LESENA IN LES/ALUMINIJ VHODNA VRATA (80)

TREND ALPHA

TREND ALPHA

Serija vrat TREND Alpha 80 v obojestransko poravnani izvedbi krila in s skritimi nasadili, zagotavlja sodoben in privlačen videz.



HTA 944



HTA 264



HTA 100, Altholz Eiche, RG I



HTA 100



HTA 920A



HTA 264A



HTA 105



HTA 934

TREND

TREND

Aktualno serijo zaznamujejo elegantne aplikacije, vtopljeni inox trakovi ter obširna kolekcija dovršenih prijemal in dodatne opreme. Prepustite se, uživajte in si izberite ter opremite svoja lastna sanjska vrata.



HT 909 / HSTT 400



HT 265A



HT 911 / HSTT 400



HT 264A / HSTT 400



HT 862A / HSTT 400



HT 863A / HSTT 400



HT 867 / HSTT 400



HT 887A / HSTT 400

LESENA VHODNA VRATA (68/94)

ALPINE ALTHOLZ

ALPINE ALTHOLZ

ALPINE vhodna vrata združujejo sodobno obliko in brezčasno eleganco naravnega lesa.

Zunanost je obdelana s starano leseno ploščo v sivkastem ali brezbarvnem tonu, kar daje vratom pristno rustikalno noto.

Notranjost je izdelana iz lesa smreke, macesna ali hrasta. Površina je lahko le grundirana, na voljo so vsi prekrivni barvni odtenki ter omejena izbira lazurnih barv po naši barvni karti.



HTF 100



HTF 102A



HTF 101



HTF 100 Q



HTF 103 Q



HTF 102B

LESENA VHODNA VRATA (68/95)

TREND RUSTICO

TREND RUSTICO

Moderna vrata z aplikacijo iz furnirane, rahlo grčaste vezane plošče iz hrastovega lesa. Kombinacija rustikalnega in modernega ustvari poseben vtis.

Široka paleta dodatkov vaši kreativnosti daje proste roke.

Opcija: vrata Trend Rustico z aluminijasto oblogo na zunanji strani okvirja.



HTR 106A



HTR 105



HTR 107



HTR 102A



HTR 103



HTR 103A



HTR 106B / HSTT 400
z alu oblogo na zunanji strani okvirja

LESENA VHODNA VRATA (68)

TREND LINE

TREND LINE

Osnova vrat, okvir in krilo sta na voljo v poljubnih barvah in drevesnih vrstah. Na zunanjo stran krila so iz macesnovega ali hrastovega lesa pritjene masivne letve, ki poravnane z okvirjem vrat ustvarijo 3D izgled. Površina letev je oljena.



HTL 103



HTL 268



HTL 100 / HSTT 400



HTL 272



HTL 269



HTL 105



HTL 270

LESENA VHODNA VRATA (68)

TREND HBF


TREND HBF

Moderna vrata z aplikacijo iz furnirane, rahlo grčaste vezane plošče iz hrastovega lesa. Kombinacija rustikalnega in modernega ustvari poseben vtis.

Široka paleta dodatkov vaši kreativnosti daje proste roke.



HBF 906



HBF 919A



HBF 894



HBF 911A / HSTT 400



HBF 266B



HBF 123



HBF 845 / HSTT400

LESENA (68) IN LES/ALUMINIJ (80/78) DELUXE/ MODERN

Izbor modelov iz naše obširne ponudbe.



HD 945 / HSTT 400



HD 875C



HD 801A / HSTT 400



HD 852A



HD 168



HM 134B



HM 180



HM 133A



HM 875C



HM 170

NIZKOENERGIJSKA (68/95) & PASIVNA VRATA (98)

LESENA NIZKOENERGIJSKA VRATA

Lesena vhodna vrata iz rolinga Ferro Klassikplus, debeline 95 mm, dosegajo odlično toplotno prehodnost vrat, $U_d = 0,67 \text{ Wm}^2/\text{K}$.

V tej izvedbi so dobavljivi tudi vsi modeli vrat iz serije Modern.

H 68/95

**NIZKO-
ENERGIJSKO**

HT 100
FERRO KLASSIKPLUS

68/95	$U_d \text{ (Wm}^2/\text{K)}$
H	0,67*

Razlaga

* velja za lesove iglavce,
za dimenzijo vrat 1100 x 2100 mm
in krilo brez stekelnega izreza.



HT 100

LESENA PASIVNA VRATA

Certificirana lesena vhodna vrata iz rolinga debeline 98 mm so primerna za vgradnjo v boljše nizkoenergijske in PASIVNE objekte.

$U_d = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

H 98

PASIV

HT 264
FERRO PASSIV



LESENA VHODNA VRATA (80)

TREND NOVO

TREND NOVO

Lesena vhodna vrata z zasteklitveno letvico na zunanji in notranji strani.

Obojestransko poravnana izvedba krila z okvirjem in skrita nasadila zagotavljajo sodoben, čist in dovršen videz.



HTN 104



HTN 102



HTN 102



HTN 103



HTN 101



HTN 103

LESENA VHODNA VRATA (80)

KLASSICO ETA

KLASSICO ETA

Lesena vhodna vrata iz masivnega lesa z zasteklitveno letvico na zunanji in notranji strani.

Obojestransko poravnana izvedba krila z okvirjem in skrita nasadila zagotavljajo sodoben, čist in dovršen videz.



HCKE 401



HCKE 400



HCKE 402



HCKE 401 P



HCKE 407



HCGE 051

LESENA VHODNA VRATA (68)

KLASSICO/ NEOKLASSICO

Izbor modelov iz naše obširne ponudbe.



HCK 424/ HSTC 400



HCK 419/ OL 101



HCK 400



HCK 413/ HSTC 413A



HCK 418



HCN 708



HCN 714



HCN 739



HCN 711



HCN 709

LESENA VHODNA VRATA (68)

ANTICO/ RUSTICO

Izbor modelov iz naše obširne ponudbe.



*HCA 611



HCA 610



HCA 607



HCA 603
steklo SG 317



*HCA 612

Razlaga:
modela *HCA 611 in *HCA 612
sta dobavljiva le v odtenkih RG1, RLÖ1,
REÖ1, RF200, RL200, RE200
ter v vseh pokravnih Ral barvah.



HCR 545



HCR 503



HCR 535;
steklo SG 316



HCR 517



HCR 514

LES IN LESENI PROFILI

- ☐ Uporabljen les ustreza kakovostnim zahtevam standarda EN 942.
- ☐ Vlažnost lesa je kontrolirana in znaša $13 \pm 2\%$.
- ☐ Les je skladiščen v prostorih z regulirano zračno vlažnostjo, kar preprečuje pokanje in ostale napake povezane z neustrezno vlažnostjo lesa.
- ☐ Leseni profili okvirja debeline 68, 80 mm ter različne debeline kril.
- ☐ Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in pr EN 14257.
- ☐ V pokončnih krila programa CLASSIC so vgrajeni aluminijasti ali jekleni stabilizatorji za preprečevanje zvijanja krila.




VRATNA KRILA

- ☐ Debelina standardnih vratnih kril je 68 mm in 80 mm. Opcija nizkoenergijsko krilo debeline 95 mm in PASIVNO krilo debeline 98 mm.
- ☐ Površina kril je obložena s furnirano vezano ploščo za lazurne premaze ali mdf ploščo za prekrivne barve. Vgrajena je ojačitev iz aluminija ali jekla za večjo stabilnost krila.
- ☐ Sredica iz trde toplotno izolativne PUR pene. Na obeh straneh krila je vgrajena parna zapora iz aluminija.

OKOVJE

- ☐ Kakovostna tridimenzionalno nastavljiva standardna nasadila Baka Protect 4010 3D FD (HH68) in skrita nasadila Tectus TE 540 3D (HH80).
- ☐ 3 ali 5-kratna zapora krila.
- ☐ Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...



ZASTEKLITEV

- ☐ Na izbiro imamo široko paleto toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel.
- ☐ Velika izbira ornamentev in vitražev tudi po vaših željah.
- ☐ Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...

POVRŠINSKA OBDELAVA

- ☐ S široko paleto premazov za les smo prepričani, da boste lahko našli barvo po svojem okusu.
- ☐ Obloge iz aluminija so prašno lakirane, kar je ekološko prijaznejše in zagotavlja odlično kakovost ter obstojnost obarvane površine.





POGLED OD ZUNAJ



POGLED OD ZNOTRAJ



Odpiranje vrat
na prstni odtis
s čitalcem dLine



Odpiranje vrat
s tipkovnico



Prijemalo z integrirano
LED osvetlitvijo



LED luči



PVC VHODNA VRATA

PVC vhodna vrata odlikujejo kakovostna izdelava, dobra toplotna in zvočna izolativnost ter visoka odpornost na vremenske vplive. Omogočajo zanesljivo tesnjenje, enostavno vzdrževanje in dolgo življenjsko dobo.

Na voljo so v različnih barvah in izvedbah, kar omogoča prilagoditev arhitekturi objekta in individualnim zahtevam.

Seriji
CT
FUTURE



CT

Vrata v kombinaciji
prečk, polnil in
stekel.
Širok izbor
ornamentnih
stekel.



CT 20



CT 04



CT 33



CT 02



CT 05



CT 07

CT 01;
steklo SG 867

CT 24



CT 16



CT 15



CT 13



CT 17



CT 18

VRATA

FUTURE

Vrata s polnili in aplikacijo iz nerjaveče pločevine. Širok izbor dekorativnih stekel.



F-13



F-19



F-09



F-08



F-10



F-17



F-01



F-03



F-11



F-7



F-16




F-06



F-04

PVC PROFILI

- ☐ Večkomorni profili iz PVC-ja debeline 82 mm ali 70 mm.
- ☐ Koeficient toplotne prehodnosti profilov je 1,1 W/m²K (LIVING) in 1,5 W/m²K (CT70).
- ☐ Profili so izdelani v skladu s standardom DIN EN ISO 1163:PVC-U, EDLP, 078-25-28.
- ☐ Jekleni ojačitveni profili so protikorozijsko zaščiteni.
- ☐ Polnila s sredico iz trde PUR pene so izdelana v skladu z standardom DIN 4108.




OKOVJE

- ☐ Kakovostna tridimenzionalno nastavljiva nasadila.
- ☐ 3 ali 5-kratna zapora krila.
- ☐ Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...
- ☐ Možnost vgradnje dodatnih varnostnih elementov.

ZASTEKLITEV

- ☐ Na izbiro imamo široko paleto toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel.
- ☐ Velika izbira ornamentev in vitražev tudi po vaših željah.
- ☐ Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...



POVRŠINSKA OBDELAVA

- ☐ Široka paleta modernih barv in lesnih dekorjev.
- ☐ Posebne folije s kovinskim izgledom.
- ☐ Možnost dvobarvnih izvedb.

Odprtine stavbnega pohištva so način, ko nepridipravi lahko pridejo v vaš dom. Zaradi tega je pomembno izbrati stavbno pohištvo z visoko stopnjo varnosti.

S standardno vgrajenim kakovostnim okovjem in drugimi elementi obratovanja in zaklepanja smo na Inlesu poskrbeli, da je vaš dom za vlomilce prava ovira.

OKNA

V Inlesu vgrajujemo okovje visoke osnovne in certificirane stopnje varnosti RC1N, ki pa jo lahko še nadgradite:

- varnostna stopnja RC2
- MVS kontaktni elementi z indikatorjem javljanja (alarm) v primeru odmika krila od okvirja
- gobaste zapirne elemente, ki preprečujejo, da se krilo sname z okvirja
- različne izvedbe in stopnje varnostnih stekel




VHODNA VRATA

Vrata lahko z vidika varnosti še nadgradite in jih opremite z elementi za enostavnejšo in bolj praktično uporabo:

- vgrajena varnostna zapora s 5 kratnim zaklepanjem
- visoko nosilna tridimenzionalno nastavljiva nasadila za natančno nastavitev vrat.
- biometrično odpiralo na prstni odtis
- varnostni zatiči proti snetju krila
- vgradnja varnostnega cilindra
- varnostna stekla




ORNAMENTNA STEKLA




Kathedral K. belo




Chinchilla belo



Gothic belo




Altdeutsch K belo




Mastercarre belo




Masterlignè belo




Masterpoint belo




Satinato belo




Silk weiss



Pave belo




Uadi belo




Nebulosa belo


TOPLOTNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV



troslojno

PESKANI MOTIVI





POLOLIVE TOULON



TOULON garnitura za drsno steno (tip 14)



TOULON garniture za drsna stene (tip 18)



POLOLIVE ROTOLINE



OGRO

TOULON garnitura za balkonska vrata



Za lesena in les/aluminij okna in vhodna vrata

Na razpolago imamo naslednje lesne vrste



smreka



bor



macesen




hrast




meranti

Lazurni premazi (vidna struktura lesa)


Smreka/ bor




RF 200



RFI ÖI ▼




RFI NE




RFI 20




RFI 10




RF/K 10




RF/K 11




RF/K 12




RF/K 18



RF/K 19



RF/K 21




RF/K 22




RF/K 15 *




RF/K 16 *




RF/K 17 *



RF/K 26 *




RF/K 27




RF/K 25


Bor




RF 28



RK 1 *



RK 2 *



RK 4 *

Temeljni premaz



RG 1

Macesen



RL 200



RL 1 NE



RL ÖI ▼



RL GÖI ▼▼



RL 21



RL 22




RL 23


OKOLJU PRIJAZNO

Za naš troslojni sistem površinske obdelave izdelkov uporabljamo okolju prijazne premaze na vodni osnovi.

Hrast



RE 200




RE ÖI ▼




REI NE




REI IO



RE 2 I



RE 22



ALTHOLZ

LESNI DEKOR ALTHOLZ

Možen za dva modela: HT 100, HTA 100

Površinska obdelava: surovo, oljeno ali grundirano

Meranti



RM 21



RM 22



RM 23



RM 25



RM 30




RM 3 I



RM 32


POKRIVNE BARVE (ostale pokrivne barve po RAL barvni karti)




R D 21



R D 25



RAL 9006 metalik ✱



DB 703 metalik ✱

Razlaga in opozorilo:

▼ **Oljena površinska obdelava** - Za oljeno površinsko obdelavo podjetje Inles ne nudi garancije. Za zagotavljanje ustrezne zaščite in obstojnosti je treba površino najmanj dvakrat letno ponovno premazati z ustreznim oljem, ki ga lahko kupite pri nas.

▼ **RL GÖI** Krtačenje je možno izključno na ravnih površinah v nivoju okenske ploskve, kar vključuje gladke dele oken in letvic. Krtačenje ni možno na polnilih, lesenih polknih in okrasnih letvah za obnovitvena okna.


✱ **BARVE RF/K 15, RF/K 16, RF/K 17, RF/K 26 in RK 1, RK 2, RK 4**

Ti odtenki močno poudarjajo lesno strukturo in so zato bolj občutljivi na morebitne barvne razlike in različna obarvanja, ki so lahko posledica različnih struktur lesa, vstavljenih smolnic za popravilo žepov s smolo in drugih značilnosti, povezanih s standardnimi tehnološkimi postopki za strojno in površinsko obdelavo lesa. Les je naraven izdelek, zato se po takšni površinski obdelavi z bolj pigmentirano temeljno barvo zaradi različne vpojnosti lesa, kot posledica njegove edinstvene oblike in strukture, ustvari igriva kombinacija barvnih odtenkov. Ker je les naraven proizvod, to ne pomeni, da se zaradi tega njegova kakovost zmanjša ali, da so takšne barvne razlike lahko vzrok za reklamacijo lesenih izdelkov.

✱ **Navedene barve veljajo za programe les/alu in lesena vhodna vrata. Ne veljajo za lesena okna in polkna.**

Barve aluminija za les/aluminij in aluminij okna in vrata ter pvc/aluminij okna (izbor)


MASTER COLLECTION, strukturne, metalik



Artic Ice
Feinstruktur Metalik



Precious Sand
Feinstruktur Metalik



Night Grey
Feinstruktur Metalik



Cast Iron
Feinstruktur Metalik




Volcanic Ash
Feinstruktur Metalik




Brown
Feinstruktur Metalik


ANODIZING COLLECTION, mat, metalik




ORIGINAL PLATINIUM
Matt Metalik



SILVER DREAM
Matt Metalik




CARBON NIGHT
Matt Metalik



DARK COPPER
Matt Metalik




SIMPLY COPPER
Matt Metalik



NOBLE BRONZE
Matt Metalik

ENOBARVNI ODENKI mat, strukturni, gladki, metalik



RAL 9016
Matt/ Feinstruktur



RAL 7004
Matt/ Feinstruktur



RAL 7012
Feinstruktur



RAL 7015
Matt/ Feinstruktur




RAL 7040
Matt/ Feinstruktur




RAL 8001
Matt/ Feinstruktur




RAL 7016
Matt/ Feinstruktur



RAL 7021
Matt/ Feinstruktur



RAL 7035
Matt/ Feinstruktur



RAL 7039
Feinstruktur



RAL 9005
Feinstruktur



6768 BRAUN
Feinstruktur




RAL 9006
Metallic glatt




RAL 9007 Metallic
Glatt / Feinstruktur



DB 703 Metallic
Glatt / Feinstruktur



RAL 8007
Feinstruktur



RAL 8017
Matt/ Feinstruktur




RAL 8019
Feinstruktur

IMITACIJE LESNIH DEKORJEV strukturne



Wenge



Nuss l



Eiche 4



Douglas 6



Douglas 7



Douglas 10

LESENE FURNIRANE PLOŠČE

New Forest




Dekor ATTERSEE



Dekor
WOLFGANGSEE



Dekor TRAUNSEE



Dekor MONDSSEE




Dekor ALTAUSSEE

IMITACIJE DEKORJEV V KAMNU




Dekor Concrete
Beton optik



Dekor Beton dunkel


IMITACIJE LESNIH DEKORJEV



Dekor Altholz
(Stadelholz- I N)

Barve PVC površin za PVC okna in vrata ter pvc/aluminij okna (izbor)

SPECIAL EDITION



Mattex Shine white
aluminium



Mattex Shine grey
aluminium



Mattex Jet black



Sheffield Oak concrete



Turner Oak malt



Turner Oak toffee

KOVINSKE BARVE



Aluminium gebürstet



Alux graualuminium



Alux DB 703



Pyrite



Bronze Platin

ENOBARVNI OD TENKI



RAL 7015  Schiefergrau



RAL 7016   Anthrazitgrau



RAL 7001   Silbergrau



RAL 7004  Signalgrau



RAL 7012   Basaltgrau




RAL 7021   Schwarzgrau

LESNI DEKORJI



Siena noce




Mooreiche



Bergkiefer



Winchester XA



Asteiche



Sheffield Oak light

ALUMINIJASTE PREDOKENSKÉ ROLETE



PENTO./E

RONDO./E

Q.INTEGO./E



PENTO.X/.XE

RONDO.X/.XE

Q.INTEGO.X/.XE

S KOMARNIKOM

PVC NADOKENSKÉ ROLETE



RA.2

RA.3

PURO2.XR



KARO

KARO

PURO2.XR
S KOMARNIKOM

Opcija KOMARNIK

KOMARNIKI



ROLO

KRILNI



DRSNI

PLISE

ZUNANJE ŽALUZIJE HERO

PREDOKENSKJE



HERO. I
nadometna

HERO. I
podometna

PREDOKENSKJE s komarnikom



HERO. IX
nadometna

HERO. IX
podometna

NADOKENSKJE, opcija KOMARNIK



HERO.5
OMARICA PURO 2.XR

ZIP SCREEN OLIMP



OLIMP. I
nadometna



OLIMP. IX
nadometna s komarnikom



OLIMP. I
podometna



OLIMP. IX
podometna s komarnikom

LESENA POLKNA



Tip 101/101A

Tip 102

Tip 103




Tip 104A

Tip 104AF

ALUMINIJASTA POLKNA



Tip A101/A101A



Tip A103

Tip A104F

FRANCOSKI BALKON



OSVETLITEV PRIJEMAL ZA VHODNA VRATA




Ročaji z integrirano LED
osvetlitvijo.


Zračnik
KZ42




Zračnik
KZ36a




Zračnik
KZ36b




Zračnik
KZ41



Zračnik REGEL-AIR
KZ41a



Zračnik
KZ35a



Inles

Proizvodnja, trženje in inženiring d.d.

SI - 1310 Ribnica, Kolodvorska 22
tel.: 01 8377 100, fax: 01 8377 333

e-mail: info@inles.si

RAZSTAVNO PRODAJNI SALON RIBNICA

tel.: 01 8377 111



www.inles.si

POOBLAŠČENI PRODAJALEC: